

CONTAINERS scarrabili Dim. Int. 6700x2280x1960 Lungh.x Largh.x Alt.

Dim. Esterno 7200x2550x2200 + Coperchio

Completamente saldati, capacità **30** mc, in lamiera S235JR spess. 4 mm sia per il fondo che per le pareti verticali, struttura in tubolare 140x80x3, traversini di rinforzo fondo (**incassato**) in tubolari mm 80x40x3, rinforzi verticali sponde in lamiera pressopiegata 60x140x60 spess.20/10 con greccatura di rinforzo, fascia di rinforzo longitudinale a meta' sponda in lamiera pressopiegata con greccatura, sportello posteriore a due ante apertura a libro, leva di sicurezza laterale, coperchio superiore a doppio spiovente in lamiera spess.20/10, apertura fino a 90° mediante pompa idraulica manuale e n.1 pistone corsa mm 600 a doppio effetto, asta di blocco del coperchio in posizione di apertura, attacco standard con travi INP 180 rinforzate, n.2 rulli di scarramento diam.170 smontabili, trattamento di decapaggio e verniciatura con una mano di antiruggine e due mani a finire di smalto ecologico a base acqua (catalizzato) del colore in tinta RAL 6032.

È richiesta la fornitura per:

- n° 02 cassoni con apertura a DX
- n° 02 cassoni con apertura a SX
- n° 01 senza copertura